

# ИНСТРУКЦИЯ ПО НАКЛЕИВАНИЮ ОБОЕВ

## ПОДГОТОВКА СТЕН

1. Подготовьте стены перед наклеиванием обоев. Удалите со стен старые обои, грязь и пятна. В случае, если стены были окрашены, необходимо удалить со стен всю краску.
2. При наличии на стенах трещин и неровностей их необходимо заделать.
3. Оклеиваемую поверхность (включая листы гипсокартона) необходимо выровнять, зашпаклевать и обработать грунтовкой глубокого проникновения.
4. На оклеиваемой поверхности не должна находиться сетка «Паутинка» (стекловолоконно).
5. Различные дефекты стен, не удаленные при их подготовке, будут видны после наклейки обоев и могут повлиять на качество оклейки (возможно возникновение так называемых «пузырей» на полотнах обоев, расхождение стыков полотен обоев, отклеивание полотен обоев и т.д.)
6. Оклеиваемая поверхность должна быть сухой, ровной, твердой, немного шероховатой, прочной, слегка впитывающей влагу, нейтральной (без присутствия щелочей), без пыли, жира, трещин, неровностей, грязи, пятен и следов краски.
7. Нельзя клеить обои на не полностью просохшие стены. В противном случае возможны нежелательные изменения цвета и отслаивание обоев.
8. Влажность оклеиваемой поверхности не должна превышать 8%; влажность помещения, в котором наклеиваются обои, должна быть 40%. Работы по наклеиванию обоев

проводите при комнатной температуре 18–25°C.

9. Обои светлых тонов следует клеить на однотонную оклеиваемую поверхность светлых тонов. Если цвет оклеиваемой поверхности отличается от цвета обоев, рекомендуется перед наклеиванием обоев обработать оклеиваемую поверхность грунтовкой того же оттенка, что и обои.

## ПРОВЕРКА ОБОЕВ

1. Прежде чем вскрыть упаковку рулонов, убедитесь, что номер партии (batch №) совпадает на всех рулонах.
2. Проверьте внешний вид рулонов перед тем, как нарезать их на полотна.
3. Обязательно сохраняйте вложенную в рулон этикетку до окончания работ.
4. Перед наклеиванием запечатанные рулоны обоев необходимо выдержать в течение двух суток в помещении, где планируется оклейка.

## КЛЕЙ

- Используйте специальный клей для тяжелых обоев.
- Рекомендуется клей Pufas GK (синий) или Quelyd Mural.
- Строго следуйте инструкции по применению клея.

**Внимание!** Обои с окрашенными листьями приклеены вручную на флизелин, поэтому рисунок не повторяется. Листья расположены в случайном порядке даже в одном рулоне. Это эксклюзивный продукт ручной работы — что и придает красоту данной коллекции.

## НАКЛЕИВАНИЕ ОБОЕВ

1. Нарезьте полотна по размеру, добавив по 3–5 см по нижнему и верхнему краю, для выравнивания.
2. Чтобы получить хорошую и ровную по цвету и структуре стену, расположите нарезанные полотна обоев, подбирая по цвету и структуре таким образом, чтобы цвет и структура соседних полотен обоев максимально совпадали, после чего пронумеруйте каждое полотно с изнаночной стороны.
3. Перед наклеиванием первого полотна отмерьте при помощи отвеса вертикальную линию, от которой будет осуществляться наклеивание обоев.
4. Клеить полотна обоев необходимо в той же последовательности, в которой они пронумерованы, после их подбора по цвету и структуре.
5. Рекомендуется начинать наклеивание обоев от угла комнаты.
6. Клей наносится на стену с помощью валика с шубкой из мелкого ворса, каждый раз равномерно на ширину чуть больше полотна, чтобы предотвратить прикосновение валика к уже наклеенному полотну.

**Внимание!** Не наносите на стену слишком много клея, чтобы избежать излишнего увлажнения обоев и выхода клея в местах стыков обоев.

7. Прижмите полотно обоев к стене, на которую нанесен клей, так, чтобы сверху и снизу намеченного края обоев оставалось по 3–5 см.
8. Аккуратно разгладьте полотно обоев сверху вниз при помощи специальной щетки для разглаживания обоев или резинового валика. Обои необходимо разглаживать через крафт-бумагу или оберточную бумагу во избежание повреждения полотна обоев.

**9.** Следите за тем, чтобы на наклеенном полотне обоев не оставалось пузырей воздуха.

**10.** Не допускайте образования складок или повреждения полотна.

**11.** Выступающие сверху и снизу края обрезаются при помощи ножа и металлического шпателя.

**12.** Наклейте следующее полотно встык к предыдущему.

**13.** Аккуратно разглаживайте стыки полотен обоев специальным прижимным валиком через крафт-бумагу или оберточную бумагу.

**14.** Не приступайте к оклеиванию следующей стены, пока не закончите оклеивать предыдущую стену.

## ВАЖНО

- При наклеивании не допускайте попадания клея на поверхность обоев, пятна трудно выводятся, и не гарантировано их полное выведение.
- Пятна клея следует аккуратно удалить при помощи влажной губки (не растирая клей по полотну). Весь выступающий клей должен быть немедленно удален до того, как он высохнет.
- В процессе наклеивания обоев избегайте сквозняков в помещении и перепадов температур.
- Не проветривайте и не обогревайте оклеенное помещение, пока обои не высохнут.
- Для прочности рисунка, после полного высыхания обоев, на поверхность обоев можно нанести прозрачный акриловый лак.

## МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

водостойкость		наклеивание	
	водостойкость при наклеивании		клей наносится на обои
	водостойкость при эксплуатации		клей наносится на оклеиваемую основу
устойчивость к мытью			гуммированные обои
	устойчивость к мытью (моющиеся)	СНЯТИЕ С ОСНОВАНИЯ	
	высокая устойчивость к мытью		расслаиваемые
	устойчивость к трению		снимаемые без остатка
устойчивость окраски к свету			увлажняемые для снятия
	удовлетворительная	разное	
	хорошая		нахлестка с двойным разрезом
	очень хорошая		обои тисненные дуплекс
	отличная		ударопрочное покрытие
устойчивость к сухому истиранию			ширина 70 см, что на 32% шире стандартных рулонов
	устойчивость к сухому истиранию		экологически безопасны (маркировка наивысшей степени экологической чистоты)
стыковка рисунка			противопожарная пропитка
	свободная стыковка		возможен подбор ткани с аналогичным рисунком
	прямая стыковка		грязеотталкивающее покрытие
	смещенная стыковка		
	встречная стыковка		
	горизонтальное наклеивание		

**Ампир**  
Декор

Галерея обоев и интерьера

# ИНСТРУКЦИЯ по наклеиванию обоев

ОБОИ ИЗ РАСТИТЕЛЬНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ НА ФЛИЗЕЛИНЕ  
(ЛИСТЬЯ ТЕХАМ)

**Ампир**  
Декор  
Галерея обоев и интерьера

(495) 223-0-223  
www.ampir.ru

©Инструкция разработана технологами компании «Ампир-Декор» и является интеллектуальной собственностью компании